

Saleuse auto-chargement avec disque

Disque en acier inoxydable de série



Modèle STANDARD: capacité saleuse de 0,75 à 1,15 m³



Modèles	Encombrement max (m)	Poids min (kg)	Capacité saleuse max (m ³)	Epandage (m)
SP 160 B S - 0,75	1,66	395	0,75	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 B S - 0,92	2,06	470	0,92	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 B S - 1,05	2,36	590	1,05	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 B S - 1,15	2,55	630	1,15	min.2 mt- max 12 mt

Modèle MAXI: capacité saleuse de 1,19 à 1,93 m³



Modèles	Encombrement max (m)	Poids min (kg)	Capacité saleuse max (m³)	Epandage (m)
SP 160 B S - 1,19	1,66	459	1,19	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 B S - 1,48	2,06	550	1,48	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 B S - 1,70	2,36	690	1,70	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 B S - 1,93	2,55	750	1,93	min.2 mt- max 12 mt

Modèle INDUSTRIALE: capacité saleuse de 0,85 à 1,33 m³



Modèles	Encombrement max (m)	Poids min (kg)	Capacité saleuse max (m³)	Epandage (m)
SP 160 I S - 0,85	1,66	425	0,85	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 I S - 1,02	2,06	515	1,02	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 I S - 1,15	2,36	640	1,15	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 I S - 1,33	2,55	680	1,33	min.2 mt- max 12 mt

Modèle MAXI INDUSTRIALE: capacité saleuse de 1,29 à 2,03 m³



Modèles	Encombrement max (m)	Poids min (kg)	Capacité saleuse max (m³)	Epandage (m)
SP 160 I S - 1,29	1,66	490	1,29	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 I S - 1,58	2,06	580	1,58	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 I S - 1,80	2,36	740	1,80	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 I S - 2,03	2,55	830	2,09	min.2 mt- max 12 mt

ACCESSOIRES

- Rouleau éparpilleur du sel
- Lumières de encombre barre
- bac en acier inox
- Déviateur a 3 voies pour connexion hydraulique au tracteur ,avec seulement 2 tubes aller-retour
- Installation indépendante

Uniquement pour le modèle STANDARD

- Système de certitude TECNOPLUS
- Bâche de couverture