

Chargeuses compactes et tractor-pelle



- Il vient accompagné de deux caissons sans raccordement et sans couple hydraulique
- Attaques sur mesure: prix sur demande
- Largeur personnalisé sur demande

Modèle STANDARD

Modèle	ENCOMBREMENT MAX (mm)	EPANDAGE (mm)	POIDS MIN (kg)	CAPACITE - MAX (m ³)
SP 120 B - T - 0,50	1260	1100	258	0,50
SP 140 B - T - 0,57	1460	1300	304	0,57
SP 160 B - T - 0,65	1660	1500	350	0,65

				0,82
SP 230 B - T - 0,95	2360	2200	490	0,95
SP 250 B - T - 1,13	2550	2400	530	1,13

Modèle MAXI

Modèle	ENCOMBREMENT MAX (mm)	EPANDAGE (mm)	POIDS MIN (kg)	CAPACITE - MAX (m ³)
SP 200 B - T - 1,38	2060	1900	470	1,38
SP 230 B - T - 1,60	2360	2200	590	1,60
SP 250 B - T - 1,83	2550	2400	648	1,83

Forces

RESSORTS DE RETENUE

Pour la distribution du sel, présents sur toute la longueur de l'installation.

ROULEAU DISTRIBUTEUR

Les tasseaux sont positionnés en mode hélicoïdal pour faire en sorte que la distribution soit continue et proportionnée

GRILLE DE PROTECTION

A la base du bac de chargement du sel, est présente une grille de protection avec maille métallique.

ACCESSOIRES

- Rouleau éparpilleur du sel
- Bac en acier inox