

Broyeur pour mini pelle et pelle model L (léger)



Description

BROYEUR POUR MINI PELLE et PELLE -model L (léger) Avec moteur directe

La machine est équipée de série avec la nouvelle boîtier Tecnomeccanica qui s'appelle "HYDRAULIC SAFETY BLOCK" composée des parties suivantes :

- Clapette de max pression moteur hydraulique
- Clapette de sécurité branchements tuyaux hydrauliques
- Clapette de sécurité arrête arbre des couteaux
- Clapette unidirectionnelle branchements drainage sur ligne de retour

Donc ça suffi deux branchements hydrauliques, allée et retour. Tous sont équipés de moteur **SAWER DANFOSS**

Sur chaque broyeur on peut adapter un moteur hydraulique compatible avec le débit de votre mini pelle

ACCESSOIRES DE SERIE

- jeux de couteaux 1 droit+ 2 Y-figure B
- Patins d'usure
- bavette en PVC protection arrière
- 2 Tuyaux sans attache rapides
- Hydraulic Safety block

ACCESSOIRES (optional)

-Marteux

-Chappe sur mesure

-Attache rapide



-2 tuyaux sans attache rapides

- Moteur hydraulique GR3 pour debit mateur de 80 litres/minute

Fiche Technique

	ST 500 L	ST 650 L	ST 800 L	ST 900 L	ST 1000 L	ST 1100 L	ST 1200 L	ST1300 L
Largeur tot. (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450
Longuer (mm)	650	800	950	1050	1150	850	1250	1450
Hauteur (mm)	420	420	420	420	420	420	420	420
Largeur de travail (mm)	500	650	800	900	1000	1100	1200	1300
Poids (kg)	78	95	110	125	140	155	170	185

*** Débit d'huile minimum : la puissance du moteur installé variera en fonction de la machine**

Photos couteaux	Modél	Employ	Modél							
			ST 500 L	ST 650 L	ST 800 L	ST 900 L	ST 1000 L	ST 1100 L	ST 1200 L	ST1300 L
	jeux de couteaux 1 droit+ 2 Y	diamètre max de coupage 5-6 cm	16 Y + 8	24 Y + 12	32 Y + 16	36 Y + 18	38 Y + 19	40 Y + 20	42 Y + 21	42Y + 21
	Marteaux	diamètre max de coupage 5-6 cm	8	12	16	18	19	20	21	21





Patins d'usure



cou-teaux a (Y)

