

Broyeur pour mini pelle et pelle model P (lourd)



Description

BROYEUR POUR MINI PELLE model P (lourd)

Avec transmissions à courroies

La machine est équipée de série avec la nouvelle boîtier **Tecnomeccanica** qui s'appelle **HYDRAULIC SAFETY BLOCK** composée des parties suivantes :

- Clapette de max pression moteur hydraulique
- Clapette de sécurité branchements tuyaux hydrauliques
- Clapette de sécurité arrête arbre des couteaux
- Clapette unidirectionnelle branchements drainage sur ligne de retour

Donc ça suffi deux branchements hydrauliques, allée et retour. Tous sont équipés de moteur **SAWER DANFOSS**

Débit d'huile minimum : la puissance du moteur installé variera en fonction de la machine

Fiche Technique

	ST 500 P	ST 650 P	ST 800 P	ST 900 P	ST 1000 P	ST 1100 P	ST 1200 P	ST 1300 P	ST 1400 P	ST 1500 P	ST 1600 P
Largeur travail (mm)	500	650	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Largeur total (mm)	700	850	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Longueur (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Hauteur (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Poids (kg)	110	140	170	185	200	215	230	250	270	290	310
débit d'huile min:	24/28	33/37	38/42	43/47	48/52	53/57	58/62	63/67	68/72	73/77	78/82

Photos couteaux	Modèl	Employ	Modèl							
			ST 500 P	ST 650 P	ST 800 P	ST 900 P	ST 1000 P	ST 1100 P	ST 1200 P	
	Jeu de couteaux 1 droit + 2 Y	Diamètre max de coupage 5-6 cm	16 Y + 8	24 Y + 12	32 Y + 16	36 Y + 18	38 Y + 19	40 Y + 20	42 Y + 21	
	Marteaux	Diàmètre max de coupage 5 -6 cm	8	12	16	18	19	20	21	



couteaux (optional)

particuler contre-



Double protection

antérieur avec chaîne (optional)



bavette en Pvc protection

arrière



patins d'usure



attache basculant



attache basculant



safety block

ACCESSOIRES DE SERIE

Partie Oléodynamique :

Moteur hydraulique Sauer Danfoss unidirectionnel ou bidirectionnel, soupape de pression maximum, soupape unidirectionnelle pour moteur avec un seul sens de rotation, vanne anti-cavitation ; vanne de compensation pour l'évacuation de l'excès d'huile ; patins interchangeables.

ACCESSOIRES DE SERIE

- Jeux de couteaux 1 droit + 2 Y- figure B
- Patins d'usure
- Rouelaux arrière de réglage
- Bavette en PVC protection arrière
- Bavettes antérieures en acier
- Hydraulic Safety block
- transmissions à courroies

ACCESSORIES (OPTIONEL)

- Marteaux
- Chappe sur mesure
- systém basculant
- Attache rapide
- 2 Tuyaux sans attache rapides
- contre -couteaux
- Double protection anterior avec chaines
- Moteur hydraulique GR3 pour débit mateur de 80 litres/min.

MINI PELLE ET PELLE CONSEILLE

- pour mod. ST500P 1.6 -2.5 t
- pour mod. ST650P 2.5-3.5 t
- pour mod. ST800P 3.5-5 t
- pour mod. ST900P 4-5 t
- pour mod. ST1000P 5-6 t
- pour mod. ST1100P 6-7 t
- pour mod. ST1200P 7-8 t

