

Chargeur forestier (new generation) NORDIC



Fiche Technique

	TF 450 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 550 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 650 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 750 C NORDIC PROFESSIONAL
Longueur du bras - centre grappin	4698	5698	6900	8300
Poids Nordic (Kg)	700	800	950	1150
Poids Nordic Professional (Kg)	770	880	1045	1265
Capacité Max / Max extension (kg)	550	550	550	550
Hauteur Max (mm)	6500	7500	8500	9500
Tractrice minimum requise	90 HP	110 HP	130 HP	150 HP
Rotation Tourelle	360°	360°	360°	360°
Rotation grappin unlimitée	360° rotatore T3	360° rotatore T3	360° rotatore T4	360° rotatore T5
N° Bras	2	2	2	2
Allongements hydrauliques	1	1	1	2
Longueur allongement (mm)	795	1145	1495	1890 + 1000
Type Grappin	THLS 30	TP 120	TP 135	TP 150

Optional

- Bâti avec pieds hydrauliques
- Joystick électrique
- Radiocommande proportionnelle
- Radiocommande non proportionnelle
- Installation indépendante

Modèles de remorques forestières	Mesure intérieure de la plate-forme
FN 60 - 6000 kg	1,80 x 3,60 m fermé 1.80 x 5.00 Max extension
FN 80 - 8000 kg	2,00 x 4,50 m fermé 2,00 x 6,00 m Max extension
FN 100 - 10000 kg deux axes	2,10 x 5,00 m fermé 2,10 x 6,50 Max extension





