

Remorque forestière homologuée et attelage pour chargeur et traction - 4000 kg



Cette **remorque** répond à toutes les exigences du travail forestier, en fonction des besoins : la **gru** (du modèle Baby à TFC4200 VERSUS) avec un grappin oléo dynamique à rotation hydraulique qui permet le déplacement des charges déboisés et la remorque permet de transporter du bois même sur terre penchée.

De plus la remorque est appropriée au **transport** de céréales et à beaucoup d'autres usages.



Cette remorque peut être homologuée à 3000 kg tout en conservant les mêmes caractéristiques.

Fiche Technique

	FT40V
Mesures benne (m)	1,50 x 2,50
Hauteur ridelles (cm)	50
Poids de la remorque (kg)	700
Ouverture ridelle benne arrière	de série
Basculante 3 côtés	de série
Trous pour mâts	N. 8 2 avant, 2 arrière et 4 latéraux
Frein de stationnement à levier	de série
Pneus	10.0/75-15.3 14 PR type forestier
Treuil arrière	2
Treuil pour chaque côté	1
Pied muni de sa roulette	de série
Essieu tracteur avec pneus forestiers et attelage remorque	de série

Optional

- Ouverture latérale ridelles
- Surridelles - 50 cm
- Galvanisation pour chaque kit de 4 ridelles
- Pied hydraulique
- Frein hydraulique non homologué
- Boîte de réduction munie de cardans
- Double fond tôle lamée boulonnée avec cornières antiglisse pour bois

**NOTA : Cette remorque peut être homologuée uniquement avec le produit indiqué ci-dessous
Mod. BABY 3000**



Fiche Technique - BABY 3000

	BABY 3000
Longueur du bras - centre grappin (mm)	3000
Poids (Kg)	380
Capacité Max / Max extension (Kg)	300
Hauteur Max (mm)	4500
Tractrice minimum requise	35-40 HP
Rotation Tourelle	360°
Rotation grappin unlimitée	360° rotateur TR15
N° Bras	2
Type Grappin	THL 30

Optional

- Installation indépendante
- Siège
- Allongement hydrauliques
- Kit encliquetage rapide pour mâchoire ou rotateur
- Sellette
- Kit montage motoculteur