

Remorque forestière homologuée et attelage pour chargeur et traction - 6000 kg



Cette **remorque** répond à toutes les exigences du travail forestier, en fonction des besoins : la **gru TFC4200 VERSUS** avec un grappin oléo dynamique à rotation hydraulique qui permet le déplacement des charges déboisés et la remorque permet de transporter du bois même sur terre penchée.

De plus la remorque est appropriée au **transport** de céréales et à beaucoup d'autres usages.



Cette remorque peut être homologuée à 5000 kg tout en conservant les mêmes caractéristiques

Fiche Technique

	FT60V
Mesures benne (m)	1,80 x 3,50
Hauteur ridelles (cm)	60
Poids de la remorque (kg)	1650
Ouverture ridelle benne arrière	de série
Basculante 3 côtés	de série
Trous pour mâts	N. 8 2 avant, 2 arrière et 4 latéraux
Frein hydraulique avec 2 pistons homologués	de série
Pneus	11.5/80-15.3 18 PR tipo forestale
Treuil arrière	2
Treuil pour chaque côté	1
Frein de stationnement avec croisillon	de série
Pied muni de sa roulette	de série
Essieu tracteur avec pneus forestiers et attelage remorque	de série

EN OPTION

Ouverture latérale ridelles

Surridelles cm 60

Galvanisation pour chaque kit de 4 ridelles

Pied hydraulique

Boîte de réduction munie de cardans

Double fond tôle lamée boulonnée avec cornières antiglisse pour bois

Rehausse grillagées

Ranchets chaque

NOTA : Cette remorque peut être homologuée uniquement avec le produit indiqué ci-dessous - Mod. TFC4200 VERSUS



Les pieds peuvent être aussi bien à COMPAS qu'à DESCENTE VERTICALE

Fiche Technique - TFC4200 VERSUS

	TFC4200 VERSUS
Longueur du bras - centre grappin (mm)	4200
Poids(Kg)	640
Capacité Max / Max extension (kg)	400
Hauteur Max (mm)	5500
Tractrice minimum requise	55-60 HP
Rotation Tourelle	360°
Rotation grappin unlimitée	360° rotatore T1
N° Bras	2
N° Allongements Hydrauliques	1
Longueur allongement (mm)	1000
Type Grappin	THLS 30

Optional

Kit excavation

Installation indépendante

Supplément pour multiplicateur G3 arbre passant

Siège central (de série)

Joystick

Allongement hydrauliques (de série)

Kit traction non homologué sur route

Pompe double à combiner avec joystick

Attelage 3 point pour tracteur

Double pieds stabilisateurs