

Saleuse auto- chargeuse avec assiette



Il top degli Spargisale auto caricanti.

Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale



MODELE

	Largueur	Type
SP 160 B	1,66 m	BASE
SP 200 B	2,06 m	BASE
SP 230 B	2,36 m	BASE
SP 250 B	2,55 m	BASE

B- BASE	SP 160 B	SP 200 B	SP 230 B	SP 250 B
Encombrement max (m)	1,66	2,06	2,36	2,55
Epannage (m)	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt	min.2 mt- max 15 mt



MODELE BASE groupe

de transmission externe du bac



MODELE

INDUSTRIEL groupe de transmission interne du bac



accessoire: Rehausse de

trémie

POIDS ET CAPACITE DE CHARGEMENT

B - BASE	SP 160 B	SP 200 B	SP 230 B	SP 250 B
Poids min (kg)	350	370	490	530
Capacité saleuse- max m³	0.65 m ³	0.82 m ³	0.95 m ³	1.13 m ³
Capacité Rehausse de trémie - max m³	0.44 m ³	0.56 m ³	0.65 m ³	0.70 m ³

La fixation à fourche est prévue pour les modèles SP 250 B

ACCESSOIRES

- Rouleau éparpilleur du sel
- Lumières de encombre barre
- Système de certitude TECNOPLUS
- Bâche de couverture
- Rehausse de trémie
- Peinture à poudre





Rouleau éparpilleur du

sel