

## Remorque forestière homologuée et attelage pour chargeur et traction - 5000 kg



Cette remorque peut être homologuée à 40 quintaux tout en conservant les mêmes caractéristiques

### ***Fiche Technique***

	<b>FT50V</b>
<b>Mesures benne (m)</b>	1,60 x 2,80
<b>Hauteur ridelles (cm)</b>	50
<b>Poids de la remorque (kg)</b>	1150
<b>Ouverture ridelle benne arrière</b>	de série
<b>Basculante 3 côtés</b>	de série
<b>Trous pour mâts</b>	N. 8 2 avant, 2 arrière et 4 latéraux
<b>Frein de stationnement à levier</b>	de série
<b>Pneus</b>	10.0/75-15.3 18 PR type forestier
<b>Treuil arrière</b>	2
<b>Treuil pour chaque côté</b>	1
<b>Pied muni de sa roulette</b>	de série
<b>Essieu tracteur avec pneus forestiers et attelage remorque</b>	de série

## ***Optional***

- Ouverture latérale ridelles
- Surridelles cm 50
- Galvanisation pour chaque kit de 4 ridelles
- Pied hydraulique
- Frein hydraulique non homologué
- Boîte de réduction munie de cardans
- Double fond tôle lamée boulonnée avec cornières antiglisse pour bois

***NOTA : Cette remorque peut être homologuée uniquement avec le produit indiqué ci-dessous - Mod. TFC 3500 VERSUS***





Les pieds peuvent être aussi bien à COMPAS qu'à DESCENTE VERTICALE

### ***Fiche Technique - TFC3500 VERSUS***

	<b>TFC3500 VERSUS</b>
<b>Longueur du bras - centre grappin (mm)</b>	3500
<b>Poids (Kg)</b>	480
<b>Capacité Max / Max extension (kg)</b>	250
<b>Hauteur Max (mm)</b>	5000
<b>Tractrice minimum requise</b>	35-40 HP
<b>Rotation Tourelle avec retour</b>	360°
<b>Rotation grappin unlimitée</b>	360° rotator T1
<b>N° Bras</b>	2
<b>N° Allongements Hydrauliques</b>	1
<b>Longueur allongement (mm)</b>	500
<b>Type Grappin</b>	THL 30

## **Optional**

- Kit excavation
- Installation indépendante
- Supplément pour multiplicateur G3 arbre passant
- Siège
- Allongement hydrauliques (de série)
- Kit montage motoculteur
- Attelage 3 point pour tracteur
- Double pieds stabilisateurs