

saleuse pour machines opératrices



Per i professionisti del settore, uno **spargisale multifunzione**, per rendere agevole il lavoro dell'addetto.

Lo spargimento del materiale antisdrucciolo è preciso, l'operazione di carico del materiale è ottimizzata per grandi quantitativi, l'attacco rapido permette una veloce preparazione del mezzo multiuso.

È un'ottima soluzione per i **lavori pubblici**, con un rapporto qualità prezzo importante



MODELES DISPONIBLES - Largeur sur mesure sur demande

TYPE BASE	ENCOMBREMENT MAX mm	EPANDAGE mm	POIDS MIN - MAX kg	CAPACITE MIN - MAX lt
SP 160 B - T	1660	1500	350 - 370	630 - 650
SP 200 B - T	2060	1900	370 - 395	800 - 820
SP 230 B - T	2360	2200	490 - 510	930 - 950
SP 250 B - T	2550	2400	530 - 550	1.100 - 1.120

Ce modèle ne dispose pas du dispositif d'auto-chargement ; le modèle indiqué cidessus est une variante du modèle industriel dans la prédisposition pour la fixation à la chargeuse-pelleteuse.

RESSORTS DE RETENUE

Pour la distribution du sel, présents sur toute la longueur de l'installation.

ROULEAU DISTRIBUTEUR

Les tasseaux sont positionnés en mode hélicoïdal pour faire en sorte que la distribution soit continue et proportionnée

GRILLE DE PROTECTION

A la base du bac de chargement du sel, est présente une grille de protection avec maille métallique.



RESSORTS DE
RETENUE

RESSORTS DE



GRILLE DE
PROTECTION

GRILLE DE



RESSORTS DE

RETENUE



PARTICULIERE

FIXATION RAPIDE POUR CHARGEUSE-PELLETEUSE



PARTICULIERE

FIXATION RAPIDE POUR CHARGEUSE-PELLETEUSE