

Erpice a molle flex pieghevole in tre pezzi



Questo erpice pieghevole per il trasporto su strada è dotato di **molle vibranti**, un sistema ideale per **preparare il terreno per la semina**: la molla elastica entra nel terreno e permette uno **sminuzzamento** accurato **delle zolle**.



DI SERIE CON RULLO GABBIA Ø mm 400 - 14 TUBI Ø mm 27

Modelli

Modello	Larghezza	Telaio	Peso	N° Molle
ERV250	2500 mm	FISSO	600 kg	25
ERV300	3000 mm	FISSO	700 kg	33
ERV400-I	4000 mm	PIEGHEVOLE	1200 kg	44
ERV500-I	5000 mm	PIEGHEVOLE	1500 kg	54
ERV600-I	6000 mm	PIEGHEVOLE	1900 kg	65
di serie: 1 rullo gabbia		Rulli disponibili		65

Accessori

- Luci di ingombro
- Pannelli rinfrangenti
- Rullo lamellare + Tubi Ø mm 400
- Rullo Parker Ø mm 523 da punta a punta
- Attacco spostato per ERV300 circ. stradale
- Barra livellatrice ant. per m 2,50
- Barra livellatrice ant. per m 3,00
- Barra livellatrice ant. per m 4,00
- Barra livellatrice ant. per m 5,00
- Barra livellatrice ant. per m 6,00
- Pistoni posteriori supplementari
- Doppi rulli lamellari + Tubi per m 4,00
- Doppi rulli lamellari + Tubi per m 5,00
- Doppi rulli lamellari + Tubi per m 6,00
- Vomeri in NiCrMo4

N.B.: con i doppi rulli bisogna mettere i pistoni supplementari dietro

N.B.: su m 6,00 n° 4 cilindri per ripiegamento idraulico di serie

Attacchi



asolato per 4 - 5 - 6 m

Attacco forcella con perno fisso e



Particolare molla 32x12 con rinforzo occhio e staffa pesante



Attacco con barra per 2,5 - 3 mt



Sistema idraulico indipendente con valvole di sicurezza e valvola di controllo discesa

RULLI per erpice Vibroflex con molle 32 x 12



DI SERIE: Rullo gabbia



OPTIONAL: Rullo parker con raschietti regolabili



OPTIONAL: Rullo lamellare