

Rimorchio forestale omologato e predisposto per caricatore e trazione 4000 kg



Questo **rimorchio** racchiude in sé tutto ciò che serve per il **lavoro forestale**, a seconda delle esigenze: la **gru** Baby 3000 dotata di **pinza oleodinamica** con rotazione idraulica permette la movimentazione dei carichi esboscati e il **rimorchio** permette di **trasportare il legname** anche su terreni con una relativa pendenza.

Inoltre il rimorchio è adatto al trasporto di cereali, senza contare altri svariati usi



Questo rimorchio può essere omologato 3000 kg mantenendo stesse caratteristiche, pesi e dimensioni.

Dati Tecnici

	FT40V
Misure cassone (m)	1,50 x 2,50
Altezza sponde (cm)	50
Peso del rimorchio (kg)	700
Apertura sponda cassone posteriore	di serie
Ribaltabile su 3 lati	di serie
Fori per pali	N. 8 - 2 davanti, 2 dietro e 4 laterali
Freno di stazionamento a leva	di serie
Gommatura	10.0/75-15.3 14 PR tipo forestale
Verricelli posteriori	2
Verricello per lato	1
Piede con ruotino	di serie
Assale motrice con gommatura forestale predisposto per trazione	di serie

Optional

- Apertura laterale sponde
- Soprasponde - 50 cm
- Zincatura sponde per giro
- Piede idraulico
- Freno idraulico non omologato
- Scatola di riduzione completa di cardani
- Doppio fondo lamiera bugnata imbullonata con angolari antiscivolo per legna

Attenzione:
Questo rimorchio può essere omologato solo con
Gru forestale per legna rotazione 360°- Mod. BABY 3000
con i piedi che si ribaltano



Dati Tecnici BABY 3000

	BABY 3000
Lunghezza braccio - centro pinza (mm)	3000
Peso (Kg)	380
Portata Max / Max Estensione (kg)	300
Altezza MAX (mm)	4500
Trattrice minima richiesta	35-40 HP
Rotazione Torre	360°
Rotazione Pinza continua	360° rotatore TR15
N° Bracci	2
Tipo Pinza	THL 30

Optional

- Impianto indipendente
- Sedile completo di piedi che si ribaltano
- Radiocomando
- Kit innesto rapido per pinza e rotore
- Piedi che siribaltano
- Kit montaggio motoagricola
- Cuscinetto di base (di serie)