

Spargisale autocaricante



È costruito con acciaio di qualità che ne assicura lunga durata.

È la macchina ideale per ridurre i costi di manutenzione e dei tempi morti, essendo dotato di una meccanica particolarmente semplice, che necessita di una manutenzione ridottissima, effettuabile dallo stesso operatore.

Grazie alla sua particolare struttura, l'operazione di carico del materiale da spargere è molto veloce e comoda.

È adatto per essere accoppiato anche a trattori di piccole dimensioni



SPARGISALE

SP200B AUTOCARICANTE

Modelli

B - BASE	SP 160 B	SP 200 B	SP 230 B	SP 250 B
Ingombro max (m)	1,66	2,06	2,36	2,55
Spargimento (m)	1,50	1,90	2,20	2,40

Pesi e capacità di carico

B - BASE	SP 160 B	SP 200 B	SP 230 B	SP 250 B
Peso min - (kg)	350	370	490	530
Capacità max m ³	0.65 m ³	0.82 m ³	0.95 m ³	1.13 m ³
Capacità tramoggia max m ³	0.44 m ³	0.56 m ³	0.65 m ³	0.70 m ³

L'attacco a forcella è previsto per i solo per modello SP 250 B

Spargisale autocaricante collegamenti idraulici :

- n. 2 tubi andata e ritorno per motore idraulico

-n .1 tubo pistone ribaltamento

Accessori

- **Rullo per la frantumazione del sale (tubo con dei bulloni inseriti ,viene montato all'interno dello spargisale e serve per la miscelazione del sale + sabbia , ed eventualmente per frantumare pezzi di sale più grossi)**
- **Luci di ingombro barra**
- **Sistema di sicurezza TECNOPLUS**
- **Telo di copertura automatico (si apre automaticamente nella posizione di carico e si chiude automaticamente nella posizione di lavoro)**
- **TRAMOGGIA DI RIALZO - in acciaio per ampiezza capacità Tramoggia , adattabile su tutti i modelli a partire dal 1997**
- **Verniciatura a polvere**
- **Deviatore a 3 vie per collegamento idraulico alla trattrice con soli 2 tubi andata e ritorno**



MODELLO BASE -

Gruppo di trasmissione esterno alla vasca (versione inox)



Barra luci per spargisale



Barra luci per spargisale



TELO DI COPERTURA



Rullo frantumatore per

spargisale



SPARGISALE SP200B

AUTOCARICANTE



accessorio:

TRAMOGGIA DI RIALZO



accessorio:

TRAMOGGIA DI RIALZO





SISTEMA DI REGOLAZIONE LATERALE

Il modello 160 è dotato di singola regolazione laterale della pressione delle molle sulla gomma inferiore, mentre i modelli 200, 230 e 250 hanno doppia regolazione (una per lato).

SISTEMA BREVETTATO TECNOPLUS



sistema TECNOPLUS in posizione di lavoro (chiusa)

Griglia di protezione con



Griglia di protezione con sistema di TECNOPLUS in posizione di carico sale (aperta)



SISTEMA DI

REGOLAZIONE LATERALE

Sistema brevettato che consiste nella griglia di protezione a bordo vasca che impedisce il contatto diretto con il rullo frantumatore (garantendo la sicurezza per gli addetti).

Questo sistema consente inoltre una migliore frantumazione delle zolle di sale che si trovano a contatto con il rullo, impedendo quindi inceppamenti o mancanza di spargimento di sale.

N.ro brevetto TO 2000A00992.

Punti di forza

- **MOLLE DI RITENUTA**
Per la distribuzione del sale, presenti su tutta la lunghezza dell'impianto.
- **RETE DI PROTEZIONE**
Alla base della vasca di carico del sale, è presente una rete di protezione con maglia metallica

- **Pistone a semplice effetto con valvola a paracadute**
presente su tutti i modelli.
- **GOMMA ANTIUSURA**
Tutti i modelli adottano all'interno della vasca una speciale gomma antiusura dal notevole spessore (10 mm) che garantisce un'ottima durata nel tempo riducendo notevolmente i costi di manutenzione ordinaria
- **REGOLAZIONE DI FLUSSO UNIDIREZIONALE**
Viene utilizzato per dosare la quantità di sale in spargimento ed impedisce la rotazione in senso contrario del frantumatore (sicurezza attiva).
Il sistema di regolazione ha il vantaggio di non provocare surriscaldamento in quanto il regolatore consente il ritorno dell'olio di regolazione al circuito della centralina.
- L'attacco 3 punti è stato migliorato in modo da poter alzare tutto il sollevamento mantenendo il 3° punto del trattore ad un'angolazione ottimale come si vede dalle foto (TRAMOGGIA di RIALZO)



Rullo frantumatore per

spargisale



SPARGISALE SP200B

AUTOCARICANTE



Doppia traversa di
rinforzo interno vasca per mod. 230-250 - B-I-T



RETE DI
PROTEZIONE



Attacco 3 punti con perno passante e piastra rinforzata



GOMMA ANTIUSURA



FLUSSO UNIDIREZIONALE

REGOLAZIONE DI



ATTACCO DOPPIO



Rete interna di

protezione di serie su modelli senza TECNOPLUS



