

TESTATA TRINCIANTE PER ESCAVATORI - serie P

(MODELLO PESANTE)



Descrizione

TRINCIA TUTTO PER ESCAVATORI serie P (PESANTE)

Con trasmissione a cinghia

La macchina viene fornita di serie con il nuovo kit valvole Tecnomeccanica denominata **“HYDRAULIC SAFETY BLOCK”** che in sostanza è una valvola di alluminio di sicurezza che al suo interno **contiene le seguenti valvole:**

- Valvola massima pressione lavoro motore idraulico
- Valvola di non ritorno in caso di collegamento inverso dei tubi idraulici
- Valvola antiurto che permette al rotore di fermarsi in modo proporzionale
- Valvola unidirezionale per collegamento tubo di drenaggio al circuito di ritorno

Pertanto la macchina lavora solo con due tubi ,andata e ritorno .

Motori idraulici di serie **SAWER DANFOSS**

Dati Tecnici

	ST500P	ST650P	ST800P	ST900P	ST1000P	ST1100P	ST1200P	ST1300P	SP1400P	SP1500P	ST1600P
Larghezza di lavoro (mm)	500	650	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Larghezza totale (mm)	700	850	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Lunghezza (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Altezza (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Peso (kg)	110	140	170	185	200	215	230	250	270	290	310
Portata olio	24/28	33/37	38/42	43/47	48/52	53/57	58/62	63/67	68/72	73/77	78/72

* Portata olio minima: a seconda della macchina verrà montato un motore con cilindrata più idonea

Immagine utensili	Modello	Utilizzo	Modello							
			ST 500 P	ST 650 P	ST 800 P	ST 900 P	ST 1000 P	ST 1100 P	ST 1200 P	
 B	Coltelli diritto + 2 Y	L'utensile è adatto per la frantumazione di erba, piccoli pezzi di legno e rami di Ø fino a 5-6 cm	16 Y + 8	24 Y + 12	32 Y + 16	36 Y + 18	38 Y + 19	40 Y + 20	42 Y + 21	
 E	Martelli	L'utensile è adatto per la frantumazione di erba, piccoli pezzi di legno e rami di Ø fino a 5-6 cm	8	12	16	18	19	20	21	



Particolare Controcoltelli (Optional)



Doppia protezione anteriore con catena (Optional)



Gomma Parasassi di serie



Pattino Intercambiabile di serie



attacco basculante



attacco basculante



safety block

Dotazioni di serie

*

Parte Oleodinamica:

Motore idraulico Sauer Danfoss unidirezionale o bidirezionale, valvola di massima pressione; valvola unidirezionale per motore con unico senso di rotazione, valvola anticavitazione; valvola compensazione barica per scarico olio in eccesso; pattini intercambiabili.

Accessori di serie

- Coltelli diritto + 2 Y -Utensili B
- Pattini antiusura
- Rullo posteriore per regolazione altezza taglio
- Palette anteriori parasassi
- Hydraulick Safety Block
- Motore con rinvio a cinghie dentate

ACCESSORI su richiesta (OPTIONAL)

- Mazze
- Attacco su misura
- Sistema basculante
- Attacco rapido
- 2 tubi senza innesti rapidi
- Contorocoltelli
- Doppia protezione anteriore con catena

-Supplemento motore GR3 per portate superiori a 80 litri/min

Escavatore consigliato

- per mod. ST500P 1.6-2.5 t
- per mod. ST650P 2.5-3.5 t
- per mod. ST800P 3.5-5 t
- per mod. ST900P 4-5 t
- per mod. ST1000P 5-6 t
- per mod. ST1100P 6-7 t
- per mod. ST1200P 7-8 t