

Rimorchio forestale omologato e predisposto per caricatore e trazione 6000 kg



Questo **rimorchio** racchiude in sé tutto ciò che serve per il **lavoro forestale**, a seconda delle esigenze: la **gru** (TFC4200 VERSUS) dotata di **pinza oleodinamica** con rotazione idraulica permette la movimentazione dei carichi esboscati e il **rimorchio** permette di **trasportare il legname** anche su terreni con una relativa pendenza.

Inoltre il rimorchio è adatto al trasporto di cereali, senza contare altri svariati usi



Questo rimorchio può essere omologato 5000 kg mantenendo stesse caratteristiche, pesi e dimensioni.

Dati Tecnici

	FT60V
Misure cassone (m)	1,80 x 3,50
Altezza sponde (cm)	60
Peso del rimorchio (kg)	1650
Apertura sponda cassone posteriore	di serie
Ribaltabile su 3 lati	di serie
Fori per pali	N. 8 - 2 davanti, 2 dietro e 4 laterali
Freno idraulico con 2 pistoni omologati	di serie
Gommatura	11.5/80-15.3 18 PR tipo forestale
Verricelli posteriori	2
Verricello per lato	1
Freno di stazionamento a volantino	di serie
Piede con ruotino	di serie
Assale motrice con gommatura forestale predisposto per trazione	di serie

Optional

- Apertura laterale sponde
- Soprasponde - 60 cm
- Zincatura sponde per giro
- Piede idraulico
- Scatola di riduzione completa di cardani
- Doppio fondo lamiera bugnata imbullonata con angolari antiscivolo per legna
- Sovrasponde in rete
- Pali - tubi

Attenzione:
Questo rimorchio può essere omologato solo con
Gru forestale - Mod. TFC4200 VERSUS



I piedi possono essere sia a COMPASSO
che a DISCESA VERTICALE

Dati Tecnici TFC4200 VERSUS

	TFC4200 VERSUS
Lunghezza braccio - centro pinza (mm)	4200
Peso (Kg)	640
Portata Max / Max Estensione (kg)	400
Altezza MAX (mm)	5500
Trattrice minima richiesta	55-60 HP
Rotazione Torre	360°
Rotazione Pinza continua	360° rotatore T1
N° Bracci	2
N° Sfilì manuali	1
Lunghezza sfilo (mm)	1000
Tipo Pinza	THLS 30

Optional

- Kit scavo
- Impianto indipendente
- Supplemento moltiplicatore G3 albero passante
- Sedile centrale (di serie)
- Joystick
- Sfilo idraulico (di serie)
- Kit traino non omologato su strada
- Doppio pompa da abbinare a joystick
- Attacco 3° punto per trattore
- Doppie piedi stabilizzatori
- Radiocomando