

Motocariola Spazzaneve e spargisale- JOLLY 3



SISTEMA SPARGIMENTO BREVETTATO

Tecnomeccanica lancia una novità assoluta per lo **sgombero neve**: Jolly 3.

Si tratta di un'attrezzatura in grado di **spalare la neve** e **spargere sale sui marciapiedi**, anche dopo abbondanti nevicate. Jolly 3 è il nuovo minisparsineve per la viabilità invernale che opera su marciapiedi o passaggi pedonali stretti.

Utilissimo per liberare gli spazi pubblici tipo scuole, ospedali, uffici pubblici, ma anche per pulire velocemente corsie di manovra e cortili di privati e condomini.

La **lama sparsineve** anteriore libera il passaggio dalla neve; il corpo centrale della macchina **distribuisce il sale** sul suolo in maniera uniforme su una larghezza di 70 cm.

Jolly 3 può essere dotata di **spargisale e di lama da neve**, in modo da lasciare un o strato di materiale antisdrucciolo sul terreno appena sgombero dalla neve.



Motocariola con kit sparsineve/sale

TRE MACCHINE IN UNA!

Caratteristiche Tecniche

		JOLLY 41
Dimensioni macchina	lunghezza mm	1865 (1795)
	larghezza mm	675 (930)
	altezza mm	1080 (900)
Cingolo	tipo	acciaio e gomma
Dimensioni	lunghezza mm	740
	larghezza mm	180
	carreggiata mm	675
Motore		Mitsubishi GB130
Potenza massima	Kw (HP/rpm)	3,1 (4,2/2000)
Portata massima	kg	400
Luce minima a terra	mm	90
Cambio	n° marce	6 avanti / 2 retro
Velocità max	avanti km/h	0,4-0,7-1,2- 1,6-2,7-4,4
	retro km/h	0,6-2,1
Pendenza superabile	%	25
Peso	kg	180+250 completo di spargisale + lama neve

Accessori

		JOLLY 41
Accessori macchina	pedana operatore	di serie
	avviamento elettrico	optional
	regolazione altezza manubrio	di serie – 3 posizioni
Accessori viabilità	spargisale con rullo frantumatore larghezza 700 mm	di serie
	lama spartineve a 3 posizioni composta da: parte centrale largh. 700 mm più estensioni laterali larghezza 200 mm	di serie
	estensioni lama spartineve larghezza 250 mm convessa di 15° verso l'interno per agevolare la pulizia dei piazzali	optional
	spartineve a vomero	optional
	faro di lavoro (solo per modello con avviamento elettrico)	optional
	motore a scoppio ausiliario (Honda GX200) completo di impianto per spargisale e lama	optional
Accessori trasporto merci	pianale con sponde estensibili (altezza 150 mm)	di serie
	sponde ribaltabili in ferro (altezza 200 mm)	optional
	dumper con possibilità di ribaltamento manuale (altezza 200 mm)	optional
	tettuccio di copertura	optional

Punti di forza

- Il comando spargisale è integrato da un regolatore di flusso unidirezionale che permette di dosare la quantità di sale in spargimento
- Cassone standard di serie che permette l'utilizzo della macchina al di fuori della stagione invernale

