

# Forstlader (new generation) NORDIC



## ZUBEHÖR

- Auflage mit hydraulischen Stützfüßen
- Elektrischer Joystick
- Proportionale Fernsteuerung
- Nicht proportionale Fernsteuerung
- Unabhängige Anlage

Modelle von Forsthänger	Innengröße der Plattform
FN 60 - 6000 kg	1,80 x 3,60 m Geschlossen 1,80 x 5,00 Max. Ausdehnung
FN 80 - 8000 kg	2,00 x 4,50 m Geschlossen 2,00 x 6,00 m Max. Ausdehnung
FN 100 - 10000 kg biasse	2,10 x 5,00 m Geschlossen 2,10 x 6,50 Max. Ausdehnung

## TECHNISCHE DATEN

	TF 450 C NORDIC	TF 550 C NORDIC	TF 650 C NORDIC	TF 750 C NORDIC
	TF 450 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 550 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 650 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 750 C NORDIC PROFESSIONAL
Armbreite - Greifermitte (mm)	4698	5698	6900	8300
Gewicht Nordic (kg)	700	800	950	1150
Gewicht Nordic Professional (kg)	770	880	1045	1265
Max. Leistung / max. Auszug (kg)	550	550	550	550
MAX. Höhe (mm)	6500	7500	8500	9500
Mindestleistung des Traktors	90 HP	110 HP	130 HP	150 HP
Turmrotation	360°	360°	360°	360°
Kontinuierlich Greiferrotation	360° rotatore T3	360° rotatore T3	360° rotatore T4	360° rotatore T5
Anzahl der Arme n°	2	2	2	2
Hydroauszüge n°	1	1	1	2
Greifertyp	THLS 30	TP 120	TP 135	TP 150
Lunghezza 1° sfilo (mm)	795	1145	1495	1890
Portata 1° sfilo (kg)	550	550	550	650
Lunghezza 2° sfilo (mm)	-	-	-	1000
Portata 2° sfilo (kg)	-	-	-	550
Lunghezza 1° braccio (mm)	2200	2500	3000	3000
Portata 1° braccio (kg)	800	855	940	1079
Lunghezza 2° braccio (mm)	1700	2050	3000	3000
Portata 2° braccio (kg)	630	650	700	839