

Selbstladender Salzsteuerer mit Breitstreusystem

Standardmäßig Edelsstahlscheibe



Il top degli **Spargisale auto caricanti**.

Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale



**CHIUSURA SPORTELLO
VASCA CON CILINDRO
IDRAULICO DI SERIE**

**LAMIERA FONDO VASCA SOGGETTA A
CORROSIONE IMBULLONATA.
PERTANTO PUO' ESSERE SOSTITUITA**

**PROFESSIONAL-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 0,75 bis
1,15 m³**

Modell
SP 160 PS - 0,75
SP 200 PS - 0,92
SP 230 PS - 1,05
SP 250 PS - 1,15

Max. Raumbedarf (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m³)
1,66	459	0,75
2,06	470	0,92
2,36	590	1,05
2,55	630	1,15

Ausstreuung (m)
min.2 mt- max 12 mt
min.2 mt- max 12 mt
min.2 mt- max 12 mt
min.2 mt- max 12 mt



PROFESSIONAL MAXI-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 1,19 bis 1,93 m³



Modell	Max. Raumbedarf (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m³)	Ausstreuung (m)
SP 160 PS-MAXI - 1,19	1,66	459	1,19	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 PS-MAXI - 1,48	2,06	550	1,48	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 PS-MAXI - 1,70	2,36	690	1,70	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 PS-MAXI - 1,93	2,55	750	1,93	min.2 mt- max 12 mt

INDUSTRIALE-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 0,85 bis 1,33 m³



Modell	Max. Raumbedarf (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m ³)	Ausstreuerung (m)
SP 160 IS - 0,85	1,66	425	0,85	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 IS - 1,02	2,06	515	1,02	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 IS - 1,15	2,36	640	1,15	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 IS - 1,33	2,55	680	1,33	min.2 mt- max 12 mt

INDUSTRIALE MAXI-Modell: Max.-Fassungsvermögen von 1,29 bis 2,03 m³

Modell	Max. Raumbedarf (m)	Min.-Gewicht (kg)	Max.-Fassungsvermögen (m ³)	Ausstreuung (m)
SP 160 IS-MAXI - 1,29	1,66	490	1,29	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 IS-MAXI - 1,58	2,06	580	1,58	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 IS-MAXI - 1,80	2,36	740	1,80	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 IS-MAXI - 2,03	2,55	830	2,09	min.2 mt- max 12 mt

ZUBEHÖRE

- Salzmahlrolle
- Balken-Begrenzungsleuchten
- Edelstahlbehälter
- Deviatore a 3 vie per collegamento idraulico alla trattrice con soli 2 tubi andata e ritorno
- Impianto indipendente

Nur für das PROFESSIONAL-Modell

- TECNOPLUS-Sicherheitssystem
- Abdeckun