

# Broyeur pour mini pelle mod. SUPER FAST D

Vitesse de travaille 4000 tours



**avec moteur directe**

Le macchine sono corredate di nulla osta, abbinamento macchina e marchiature CE

## HYDRAULIC SAFETY BLOCK

La machine est équipée de série avec la nouvelle boîtier Tecnomeccanica qui s'appelle "HYDRAULIC SAFETY BLOCK" composée des parties suivantes :

- Clapette de max pression moteur hydraulique
- Clapette de sécurité branchements tuyaux hydrauliques
- Clapette de sécurité arrête arbre des couteaux
- Clapette unidirectionnelle branchements drainage sur ligne de retour

Donc ça suffi deux branchements hydrauliques, allée et retour. Tous sont équipés de moteur.

## Équipement de série

- Bavette en PVC protection arrière
- Hydraulic Safety block
- Patins d'usure
- Jeux de couteaux 1 droit +2 y
- Deux ruyaux sans attache rapides

## Accessoires sur demande

- Chappe sur mesure
- Attache rapide


## Fiche technique

Modèle	Largeur totale (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur de travail (mm)	Poids (Kg)	Moteur hydraulique	Débit d'huile
ST 500 D/7	450	650	420	500	78	GR2	25/28
ST 500 D/8	450	650	420	500	78	GR2	29/34
ST 650 D/8	450	800	420	650	95	GR2	29/34
ST 800 D/11	450	950	420	800	110	GR2	42/46
ST 800 D/14	450	950	420	800	110	GR2	52/56
ST 900 D/14	450	1.050	420	900	125	GR2	52/56
ST 900 D/17	450	1.050	420	900	125	GR2	65/71
ST 1000 D/17	450	1.150	420	1.000	140	GR2	65/71

## Pelle recommandé

Modèle	Pelle recommandé
ST 500 D	1,6 - 2,5 t
ST 650 D	2,5 - 3,5 t
ST 800 D	3,5 - 5,0 t
ST 900 D	4,0 - 5,0 t

## Outils

Photo	Modèle	Employ	Modèle				
			ST 500 D	ST 650 D	ST 800 D	ST 900 D	ST 1000 D
	Jeux de couteaux 1 droit+ 2 Y	Diamètre max de coupage 5-6 cm	16 Y + 8	24 Y + 12	32 Y + 16	36 Y + 18	38 Y + 19

## Video



[Trinciatutto - Testata trinciante per escavatori Mod. SUPER FAST D - ST 500D](#)