

Broyeur pour mini pelle mod. SUPER FAST C

Travaille 4000 tours



AVEC TRANSMISSIONS À COURROIES

HYDRAULIC SAFETY BLOCK

La machine est équipée de série avec la nouvelle boîtier Tecnomeccanica qui s'appelle **HYDRAULIC SAFETY BLOCK**” composée des parties suivantes:

- Clapette de max pression moteur hydraulique
- Clapette de sécurité branchements tuyaux hydrauliques
- Clapette de sécurité arrête arbre des couteaux
- Clapette unidirectionnelle branchements drainage sur ligne de retour

Donc ça suffi deux branchements hydrauliques, allée et retour. Tous sont équipés de moteur

Accessoires de série

Partie Oléodynamique:

Moteur hydraulique unidirectionnel ou bidirectionnel, soupape de pression maximum, soupape unidirectionnelle pour moteur avec un seul sens de rotation, vanne anti-cavitation; vanne de compensation pour l'évacuation de l'excès d'huile ; patins interchangeables

Jeux de couteaux 1 droit + 2 Y- figure B; Patins d'usure; Rouelaux arrière de réglage; Bavette protection arrière; Hydraulik safety block; transmissions à courroies.

Deux conduites hydrauliques sans attache rapide

Accessoires sur demande



- Chappe sur mesure
- Systém basculant
- Contre-couteaux
- Marteaux
- Attache rapide
- Double protection avant avec chaînes

Données techniques

Modèle	Largeur totale (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur de travail (mm)	Poids (Kg)	Moteur hydraulique	Débit d'huile
ST 500 C/7	700	850	400	500	110	GR2	25/28
ST 500 C/8	700	850	400	500	110	GR2	29/34
ST 650 C/8	850	850	400	650	140	GR2	29/34
ST 800 C/11	1000	850	400	800	170	GR2	42/46
ST 800 C/14	1000	850	400	800	170	GR2	52/56
ST 900 C/14	1100	850	400	900	185	GR2	52/56
ST 900 C/17	1100	850	400	900	185	GR2	65/71
ST 1000 C/17	1200	850	400	1000	200	GR2	65/71
ST 1100 C/17	1300	850	400	1100	215	GR2	65/71
ST 1100 C/23	1300	850	400	1100	215	GR2	77/80

ST 1200 C/23	1400	850	400	1200	230	GR2	77/80
ST 1200 C/22	1400	850	400	1200	230	GR3	75/80
ST 1300 C/22	1500	850	400	1300	250	GR3	75/80
ST 1400 C/26	1600	850	400	1400	270	GR3	78/80
ST 1500 C/33	1700	850	400	1500	290	GR3	96/100
ST 1600 C/33	1800	850	400	1600	310	GR3	96/100
ST 1600 C/39	1800	850	400	1600	310	GR3	115/120

Outils

Photo	Description	Emploi	Modèle										
			ST 500 C	ST 650 C	ST 800 C	ST 900 C	ST 1000 C	ST 1100 C	ST 1200 C	ST 1300 C	ST 1400 C	ST 1500 C	ST 1600 C
	B Jeux de couteaux 1 droit+ 2 Y	Diamètre max de coupe page 5-6 cm	16 Y + 8	24 Y + 12	32 Y + 16	36 Y + 18	38 Y + 19	40 Y + 20	42 Y + 21	44 Y + 22	46 Y + 23	48 Y + 24	50 Y + 25
	E Marteaux	Diàmetre max de coupe page 5-6 cm	8	12	16	18	19	20	21	22	23	24	25

Pelle recommandé

Modèle	Pelle recommandé
ST 500 C	1,6 - 2,5 t
ST 650 C	2,5 - 3,5 t
ST 800 C	3,5 - 5,0 t
ST 900 C	4,0 - 5,0 t
ST 1000 C	5,0 - 6,0 t
ST 1100 C	6,0 - 7,0 t
ST 1200 C	7,0 - 8,0 t
ST 1300 C	8,0 - 10,0 t
ST 1400 C	10,0 - 12,0 t
ST 1500 C	12,0 - 14,0 t
ST 1600 C	14,0 - 16,0 t