

Broyeur pour Mini Chargeur mod. SUPER FAST C-SKID

Travaille 4000 tours



avec transmission à courroies

Accessoires de série

- Partie Oléodynamique: Moteur hydraulique unidirectionnel ou bidirectionnel
- Jeux de couteaux 1 droit + 2 Y- figure B;

- Patins d'usure;
- Rouelaux arrière de réglage;
- Bavette protection arrière;
- Hydraulik safety block;
- Moteur avec entraînement par courroie;
- Platine Mini-Chargeur;
- Deux conduites hydrauliques sans attache rapide



Accessoires sur demande

- Contre-couteaux
- Marteaux
- Kit articulations 4 positions
- Double protection avant avec chaînes
- Dèport hydraulique 40 cm

Données techniques

Modèle	Largeur totale (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur de travail (mm)	Poids (Kg)	Débit d'huile
ST 1400 C-SKID	1600	850	400	1400	320	45-48
ST 1500 C-SKID	1700	850	400	1500	340	45-48
ST 1600 C-SKID	1800	850	400	1600	360	65-68
ST 1800 C-SKID	2000	850	400	1800	340	65-68
ST 2000 C-SKID	2200	850	400	2000	400	95-100

Outils

Photo	Description	Employ	Modèle				
			ST 1400 C-SKID	ST 1500 C-SKID	ST 1600 C-SKID	ST 1800 C-SKID	ST 2000 C-SKID
	B Jeux de couteaux 1 droit+ 2 Y	Diamètre max de coupage 5-6 cm	44 Y + 22	48 Y + 22	52 Y + 26	64 Y + 32	84 Y + 42
	E Marteaux	Diamètre max de coupage 5-6 cm	21	30	30	40	50



Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomeccannicaformia.it