

Chargeur forestier (new generation) NORDIC



Optional

- Bâti avec pieds hydrauliques
- Joystick électrique
- Radiocommande proportionnelle
- Radiocommande non proportionnelle
- Installation indépendante

Modèles de remorques forestières	Mesure intérieure de la plate-forme
FN 60 - 6000 kg	1,80 x 3,60 m fermé 1.80 x 5.00 Max extension
FN 80 - 8000 kg	2,00 x 4,50 m fermé 2,00 x 6,00 m Max extension
FN 100 - 10000 kg deux axes	2,10 x 5,00 m fermé 2,10 x 6,50 Max extension

Fiche Technique

	TF 450 C NORDIC	TF 550 C NORDIC	TF 650 C NORDIC	TF 750 C NORDIC
	TF 450 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 550 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 650 C NORDIC PROFESSIONAL	TF 750 C NORDIC PROFESSIONAL
Longueur du bras - centre grappin	4698	5698	6900	8300
Poids Nordic (Kg)	700	800	950	1150
Poids Nordic Professional (Kg)	770	880	1045	1265
Capacité Max / Max extension (kg)	550	550	550	550
Hauteur Max (mm)	6500	7500	8500	9500
Tractrice minimum requis	90 HP	110 HP	130 HP	150 HP
Rotation Tourelle	360°	360°	360°	360°
Rotation grappin unlimitée	360° rotatore T3	360° rotatore T3	360° rotatore T4	360° rotatore T5
N° Bras	2	2	2	2
Allongements hydrauliques	1	1	1	2
Type Grappin	THLS 30	TP 120	TP 135	TP 150
Lunghezza 1° sfilo (mm)	795	1145	1495	1890
Portata 1° sfilo (kg)	550	550	550	650
Lunghezza 2° sfilo (mm)	-	-	-	1000
Portata 2° sfilo (kg)	-	-	-	550
Lunghezza 1° braccio (mm)	2200	2500	3000	3000
Portata 1° braccio (kg)	800	855	940	1079
Lunghezza 2° braccio (mm)	1700	2050	3000	3000
Portata 2° braccio (kg)	630	650	700	839