

Saleuse attache 3 points avec epandage à disque



Il top degli **Spargisale auto caricanti**.

Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale.

Collegamenti idraulici(di serie)

- n.2 tubi per pistone apri -chiudi sportello alimentazione piatto
- n.1 tubo pistone ribaltamento
- n.2 tubi andata e ritorno per motori idraulici
- coclea e piattello per spargimento sale con regolatore di portata

CHIUSURA SPORTELLO VASCA CON CILINDRO IDRAULICO DI SERIE

Modèle PROFESSIONAL: capacité saleuse de 0,65 à 1,13 m³



Modèles	Encombrement max (m)	Poids min (kg)	Capacité saleuse max (m ³)	Epannage (m)
SP 160 PSF - 0,65	1,66	395	0,65	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 PSF - 0,82	2,06	485	0,82	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 PSF - 0,95	2,36	590	0,95	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 PSF - 1,13	2,55	630	1,13	min.2 mt- max 12 mt

Modèle PROFESSIONAL MAXI: capacité saleuse de 1,09 à 1,83 m³

modelli	Ingombro max (m)	Peso min (Kg)	Capacità max (metri cubi)	Spargimento (m)
SP 160 PSF-MAXI - 1,09	1,66	459	1,09	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 PSF-MAXI - 1,38	2,06	550	1,38	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 PSF-MAXI - 1,60	2,36	690	1,60	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 PSF-MAXI - 1,83	2,55	780	1,83	min.2 mt- max 12 mt

ACCESSOIRES

- Rullo per la frantumazione del sale (tubo con dei bulloni inseriti ,viene montato all'interno dello spargisale e serve per la miscelazione del sale + sabbia , ed eventualmente per frantumare pezzi di sale più grossi)
- Lumières de encombre barre
- Déviateur a 3 voies pour connexion hydraulique au tracteur ,avec seulement 2 tubes aller-retour
- Bac en acier inox
- Installation indépendante

Uniquement pour le modèle PROFESSIONAL

- Bâche de couverture