

# Saleuse pour mini Chargeuses, Tractor – pelle et Telescopique avec rouleaux de d'épandage

Disque en acier inoxydable de série



Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.  
È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale.

## Collegamenti idraulici (di serie)

- n.2 tubi andata e ritorno per motori idraulici collegati a un deviatore 6 vie per comando sportello

idraulico

- coclea e piattello per spargimento sale con regolatore di portata

## CHIUSURA SPORTELLO VASCA CON CILINDRO IDRAULICO DI SERIE



### Modèle PROFESSIONAL: capacité saleuse de 0,50 à 1,15 m<sup>3</sup>

Modèles	Encombrement max (m)	Poids min (kg)	Capacité saleuse max (m <sup>3</sup> )	Epannage (m)
SP 120 PT-S - 0,60	1,25	258	0,50	min.2 mt- max 12 mt
SP 140 PT-S - 0,67	1,46	304	0,57	min.2 mt- max 12 mt
SP 160 PT-S - 0,75	1,66	395	0,75	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 PT-S - 0,92	2,06	485	0,92	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 PT-S - 1,05	2,36	590	1,05	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 PT-S - 1,15	2,55	630	1,15	min.2 mt- max 12 mt

### Modèle PROFESSIONAL MAXI: capacité saleuse de 1,19 à 1,93 m<sup>3</sup>

Modèles	Encombrement max (m)	Poids min (kg)	Capacité saleuse max (m <sup>3</sup> )	Epannage (m)
SP 160 PT-S MAXI - 1,19	1,66	459	1,19	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 PT-S MAXI - 1,48	2,06	550	1,48	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 PT-S MAXI - 1,70	2,36	690	1,70	min.2 mt- max 12 mt

SP 250 PT-S MAXI - 1,93	2,55	780	1,93	min.2 mt- max 12 mt
----------------------------	------	-----	------	---------------------

## Accessoires

- Rouleau éparpilleur du sel
- Bac en acier INOX
- Bâche de couverture manuel
- SKID LOADER
- Elettrovalvola 5 vie 12 volt per apertura e chiusura sportello da interno cabina  
(IMPIANTO ELETTRICO MACCHINA OPERATRICE A CARICO DEL CLIENTE)