

# Saleuse pour mini Chargeuses, Tractor – pelle et Telescopic



- Il vient accompagné de deux caissons sans raccordement et sans couple hydraulique
- Attaques sur mesure: prix sur demande
- Largeur personnalisé sur demande



## Modèle PROFESSIONAL: capacité saleuse de 0,50 à 1,13 m<sup>3</sup>

Modèle	ENCOMBREMENT MAX (mm)	EPANDAGE (mm)	POIDS MIN (kg)	CAPACITE - MAX (m <sup>3</sup> )
SP 120 PT - 0,50	1260	1100	258	0,50
SP 140 PT - 0,57	1460	1300	304	0,57
SP 160 PT - 0,65	1660	1500	350	0,65
SP 200 PT - 0,82	2060	1900	390	0,82
SP 230 PT - 0,95	2360	2200	490	0,95
SP 250 PT - 1,13	2550	2400	530	1,13

## Forces

### RESSORTS DE RETENUE

Pour la distribution du sel, présents sur toute la longueur de l'installation.

### ROULEAU DISTRIBUTEUR

Les tasseaux sont positionnés en mode hélicoïdal pour faire en sorte que la distribution soit continue et proportionnée

### GRILLE DE PROTECTION

A la base du bac de chargement du sel, est présente une grille de protection avec maille métallique.

## ACCESSOIRES

- Rouleau éparpilleur du sel
- Bac en acier inox
- Plattine mini chargeur
- Bâche de couverture manuel