

# Spargisale attacco 3 punti con spargimento a spaglio



Il top degli **Spargisale auto caricanti**.

Lo spandimento avviene per mezzo di un piatto rotante che opportunamente regolato varia la **larghezza di spandimento**.

È dotato di un cilindro idraulico che regola l'apertura e la chiusura della bocca di uscita del materiale.

## Collegamenti idraulici(di serie)

- n.2 tubi per pistone apri -chiudi sportello alimentazione piatto
- n.1 tubo pistone ribaltamento
- n.2 tubi andata e ritorno per motori idraulici
- coclea e piattello per spargimento sale con regolatore di portata

## CHIUSURA SPORTELLO VASCA CON CILINDRO IDRAULICO DI SERIE

## Modello PROFESSIONAL: con capacità max da 0,65 a 1,13 m<sup>3</sup>



modelli	Ingombro max (m)	Peso min (Kg)	Capacità max (metri cubi)	Spargimento (m)
SP 160 PSF - 0,65	1,66	395	0,65	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 PSF - 0,82	2,06	485	0,82	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 PSF - 0,95	2,36	590	0,95	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 PSF - 1,13	2,55	630	1,13	min.2 mt- max 12 mt

## Modello MAXI PROFESSIONAL: con capacità max da 1,09 a 1,83 m<sup>3</sup>

modelli	Ingombro max (m)	Peso min (Kg)	Capacità max (metri cubi)	Spargimento (m)
SP 160 PSF-MAXI - 1,09	1,66	459	1,09	min.2 mt- max 12 mt
SP 200 PSF-MAXI - 1,38	2,06	550	1,38	min.2 mt- max 12 mt
SP 230 PSF-MAXI - 1,60	2,36	690	1,60	min.2 mt- max 12 mt
SP 250 PSF-MAXI - 1,83	2,55	780	1,83	min.2 mt- max 12 mt

## Accessori

- Rullo per la frantumazione del sale (tubo con dei bulloni inseriti ,viene montato all'interno dello spargisale e serve per la miscelazione del sale + sabbia , ed eventualmente per frantumare pezzi di sale più grossi)
- Luci di ingombro barra
- Deviatore a 3 vie per collegamento idraulico alla trattrice con soli 2 tubi andata e ritorno
- Vasca in acciaio INOX
- Impianto indipendente
- Telo di copertura manuale