

Testata trinciante per SKID LOADER mod. SUPER FAST C-SKID

Velocità di lavoro 4000 giri



Comprese di Nulla Osta abbinamento macchina

con trasmissione a cinghia

Le macchine sono corredate di nulla osta, abbinamento macchina e marchiature CE

Dotazioni di serie

- Parte Oleodinamica: Motore idraulico a pistoni
- Utensili B;
- Pattini antiusura;
- Rullo posteriore per regolazione altezza taglio;
- Palette anteriori parasassi;
- Hydraulik safety block;
- Motore con rinvio a cinghie;
- Attacco SKID LOADER
- Due tubi idraulici senza innesto rapido



Accessori a richiesta

- Attacco su misura se diverso da attacco SKID LOADER
- Controcoltelli
- Utensili Fig. E
- Attacco FLOTTANTE 4 POSIZIONI
- Doppia protezione anteriore con catena
- Spostamento idraulico 40 cm

Dati tecnici

Modelli	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Larghezza di lavoro (mm)	Peso (Kg)	Portata olio
ST 1400 C-SKID	1600	850	400	1400	320	45-48
ST 1500 C-SKID	1700	850	400	1500	340	45-48
ST 1600 C-SKID	1800	850	400	1600	360	65-68
ST 1800 C-SKID	2000	850	400	1800	340	65-68
ST 2000 C-SKID	2200	850	400	2000	400	95-100

Utensili

Immagine utensili	Modello	Utilizzo	Modello				
			ST 1400 C-SKID	ST 1500 C-SKID	ST 1600 C-SKID	ST 1800 C-SKID	ST 2000 C-SKID
 B	Coltelli diritto + 2 Y	L'utensile è adatto per la frantumazione di erba, piccoli pezzi di legno e rami di Ø fino a 5-6 cm	44 Y + 22	48 Y + 22	52 Y + 26	64 Y + 32	84 Y + 42
 E	Martelli	L'utensile è adatto per la frantumazione di erba, piccoli pezzi di legno e rami di Ø fino a 5-6 cm	21	30	30	40	50